



CATÁLOGO DE
PRENSAS TÉRMICAS PARA
TRANSFER

PRENSAS TÉRMICAS MANUAIS PARA TRANSFER

Desenvolvidas para aplicação de transfer, bordados termo adesivos e puffs em camisetas, as prensas térmicas manuais MOGK contam com: alarme sonoro para abertura da prensa, controle digital de temperatura e tempo, regulagem de pressão super prática e baixo consumo de energia.



PTE-50

	Com base	Sem base	
Altura:	1,38 m	0,61 m	Controle digital de tempo: 0 a 999 s
Largura:	0,63 m	0,43 m	Potência: 2.000 W
Peso :	74 kg	58 kg	Tensão elétrica: 110 V ou 220 V monofásico
Profundidade: 0,96 m			Ajuste de pressão manual.
Área útil: 40 x 50 cm			Formas de alumínio com pintura antiaderente.
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C			



PTM-42

	Com base	Sem base	
Altura:	1,20 m	0,45 m	Controle digital de tempo: 0 a 999 s
Largura:	0,63 m	0,34 m	Potência: 1.800 W
Peso:	52 kg	39 kg	Tensão elétrica: 110 V ou 220 V monofásico
Profundidade: 0,82 m			Ajuste de pressão manual.
Área útil: 31 x 42 cm			Formas de alumínio com pintura antiaderente.
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C			



PTM-42 D (Dupla)

	Com base	Sem base	
Altura:	1,18 m	0,61 m	Controle digital de tempo: 0 a 999 s
Peso:	91 kg	78 kg	Potência: 1.800 W
Largura: 1,04 m			Tensão elétrica: 110 V ou 220 V monofásico
Profundidade: 0,83 m			Ajuste de pressão manual
Área útil: 31 x 42 cm			Formas de alumínio com pintura antiaderente
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C			



PTM-72

	Com base	Sem base
Altura:	1,31 m	0,65 m
Peso:	102 kg	88 kg
Largura: 0,76 m		
Profundidade: 1,07 m		
Área útil: 52 x 72 cm		
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C		
Controle digital de tempo: 0 a 999 s		
Potência: 3.200 W		
Tensão elétrica: 110 V ou 220 V monofásico		
Ajuste de pressão manual		
Formas de alumínio com pintura antiaderente		

PTM-80

	Com base	Sem base
Altura:	1,31 m	0,65 m
Peso:	118 kg	104 kg
Largura: 0,82 m		
Profundidade: 1,07 m		
Área útil: 65 x 80 cm		
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C		
Controle digital de tempo: 0 a 999 s		
Potência: 4.400 W		
Tensão elétrica: 220 V monofásico		
Ajuste de pressão manual		
Formas de alumínio com pintura antiaderente		



PTM-110

Altura: 1,5 m	Controle digital de tempo: 0 a 999 s
Largura: 1,2 m	Potência: 9.000 W
Peso: 400 kg	Tensão elétrica: 220 V bifásico 220 V ou 380 V trifásico
Profundidade: 2,4 m	Ajuste de pressão manual
Área útil: 85 x 110 cm	Formas de alumínio com pintura antiaderente
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C	



PTE-90 Entretela

Desenvolvida para aplicação de Entretelas termo adesivas, Transfers, Bordados termoadesivos e Acabamentos em estampas.

	Com base	Sem base	
Altura:	1,37 m	0,60 m	Controle digital de tempo: 0 a 999 s
Peso :	90 kg	80 kg	Potência: 3.000 W
Largura: 0,93 m			Tensão elétrica: 110 V ou 220 V monofásico
Profundidade: 0,98 m			Ajuste de pressão manual.
Área útil: 90 x 30 cm			Formas de alumínio com pintura antiaderente.
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C			



PTI-4

Base inferior Intercambiável, podendo ser usada em quatro formatos diferentes para a linha juvenil,infanto-juvenil, infantil e boné.

	Com base	Sem base	
	Altura:	1,18 m	0,61 m
	Largura:	0,54 m	0,34 m
	Peso:	58 kg	45 kg
	Profundidade:	0,83 m	
	Controle digital de temperatura:	0° a 255°C	
	Controle digital de temo:	0° a 999 s	
	Tensão elétrica:	110 V ou 220 V monofásico	
	Ajuste de pressão manual.		
	Formas de alumínio com pintura antiaderente.		
	Opcionais		
	Linha Infantil		
	Área útil: 15 x 15 cm		
	Potência: 400 W		
	Linha Infanto-Juvenil		
	Área útil: 29 x 33 cm		
	Potência: 1500 W		
	Linha Juvenil		
	Área útil: 31 x 42 cm		
	Potência: 1800 W		
	Linha Boné		
	Área útil: 8 x 15 cm		
	Potência: 600 W		



PTI-5 Jeans

Prensa térmica PTI-5 intercambiável com forma curva revestida com borracha de silicone especial para estampar calças jeans já costuradas.



Além da aplicação de transfers, a PTI-5 permite desenvolver vários detalhes em jeans.

	Com base	Sem base	
Altura:	1,18 m	0,61 m	
Largura:	0,55 m	0,34 m	
Peso :	58 kg	45 kg	
Profundidade:	0,83 m		
Forma curva:	17 x 42 cm		
Controle digital de temperatura:	0° a 255°C		
Controle digital de tempo:	0 a 999 s		
Potência:	1.800 W		
Tensão elétrica:	110 V ou 220 V monofásico		
Ajuste de pressão manual.			
Formas de alumínio com pintura antiaderente.			
Opcionais			
Froma curva:	8 x 42 cm / 12 x 42 cm / 21 x 42 cm /		



PTI-5 (Dupla)

Prensa térmica PTI 5D intercambiável com forma curva revestida com borracha de silicone especial para estampar calças jeans já costuradas e controle eletrônico digital de tempo e temperatura.

	Com base	Sem base	
Altura:	1,18 m	0,61 m	Potência: 1.800 W
Peso :	94 kg	81 kg	Tensão elétrica: 110 V ou 220 V monofásico
Profundidade: 0,83 m			Ajuste de pressão manual.
Largura: 0,96 m			Formas de alumínio com pintura antiaderente.
Forma curva: 17 x 42 cm			Opcionais
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C			Forma curva: 8 x 42 cm / 12 x 42 cm / 21 x 42 cm /
Controle digital de tempo: 0 a 999 s			

PRENSAS TÉRMICAS

SEMI

AUTOMÁTICAS
PARA TRANSFER

Indicadas para: sublimações (roupas esportivas), transfers em tecidos de algodão, acabamentos em estampas, puff e entretelas termo adesivas. Possuem sistema que facilita a retirada do papel, permitindo uma boa qualidade de impressão. Em alguns segundos as prensas térmicas promovem a expansão do puff, produzindo um relevo compacto, uniforme e com ótima definição. Controladas eletronicamente, as prensas térmicas permitem manter uma temperatura constante.



PTP-400

	Com base	Sem base	
Altura:	1,58 m	0,75 m	Potência: 3.500 W
Peso :	175 kg	140 kg	Tensão elétrica: 110 V ou 220 V monofásico
Profundidade: 1,03 m			Consumo de ar por prensagem: 9 litros
Largura: 0,98 m			Compressor de ar indicado: 5ft³/min
Área útil: 40 x 50 cm			Acionamento pneumático
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C			Formas de alumínio com pintura antiaderente
Controle digital de tempo: 0 a 999 s			Normatizada NR-10 e NR-12



PTP-660

Altura total: 1,40 m	Potência: 7.500 W
Profundidade: 1,00 m	Tensão elétrica: 220 V bifásico 220 V ou 380 V trifásico
Largura: 1,01 m	Consumo de ar por prensagem: 12 litros
Peso: 280 kg	Compressor de ar indicado: 5ft³/min
Área útil: 66 x 96 cm	Acionamento pneumático
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C	Formas de alumínio com pintura antiaderente
Controle digital de tempo: 0 a 999 s	Normatizada NR-10 e NR-12



PTP-900

Altura total: 1,50 m	Potência: 9.000 W
Profundidade: 2,90 m	Tensão elétrica: 220 V ou 380 V trifásico
Largura: 1,40 m	Consumo de ar por prensagem: 13 litros
Peso: 440 kg	Compressor de ar indicado: 5ft³/min
Área útil: 85 x 110 cm	Acionamento pneumático
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C	Formas de alumínio com pintura antiaderente
Controle digital de tempo: 0 a 999 s	Normatizada NR-10 e NR-12



PTP-1450

Altura total: 1,50 m	Potência: 13.000 W
Profundidade: 3,72 m	Tensão elétrica: 220 V ou 380 V trifásico
Largura: 1,73 m	Consumo de ar por prensagem: 25 litros
Peso: 650 kg	Compressor de ar indicado: 10ft³/min
Área útil: 100 x 145 cm	Acionamento pneumático
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C	Formas de alumínio com pintura antiaderente
Controle digital de tempo: 0 a 999 s	Normatizada NR-10 e NR-12



PTP-15

Altura: 0,61 m
Peso: 36 kg
Largura: 0,81 m
Profundidade: 0,55 m
Área útil: 15 x 15 cm
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C
Controle digital de tempo: 0 a 999 s
Potência: 400 W
Tensão elétrica: 110 V ou 220 V monofásico
Consumo de ar por prensagem: 2 litros
Compressor de ar indicado: 5ft³/min
Acionamento pneumático
Formas de alumínio com pintura antiaderente
Normatizada NR-10 e NR-12

Opcionais

Aquecimento inferior
Aquecimento inferior e superior

PTP-15 Dupla

Altura: 0,61 m
Peso: 51 kg
Largura: 1,21 m
Profundidade: 0,55 m
Área útil: 15 x 15 cm
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C
Controle digital de tempo: 0 a 999 s
Potência: 400 W
Tensão elétrica: 110 V ou 220 V monofásico
Consumo de ar por prensagem: 2 litros
Compressor de ar indicado: 5ft³/min
Acionamento pneumático
Formas de alumínio com pintura antiaderente
Normatizada NR-10 e NR-12

Opcionais

Aquecimento inferior
Aquecimento inferior e superior



SR-4

Altura total: 0,60 m
Profundidade: 0,35 m
Largura: 0,52 m
Peso: 20 kg
Área útil: 10x10 cm
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C
Controle digital de tempo: 0 a 999 s

Potência: 200 W
Tensão elétrica: 220 V monofásico
Consumo de ar por prensagem: 1 litro
Compressor de ar indicado: 5ft³/min
Acionamento pneumático
Formas de alumínio com pintura antiaderente
Normatizada NR-10 e NR-12

PRENSAS TÉRMICAS AUTOMÁTICAS PARA TRANSFER



PTA-4000

Altura: 1,47 m
Peso: 250 kg
Largura: 0,80 m
Profundidade: 1,61 m
Área útil: 40 x 50 cm
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C
Controle digital de tempo: 0 a 999 s
Potência: 3.500 W
Tensão elétrica: 110 V ou 220 V monofásico
Consumo de ar por prensagem: 11 litros
Compressor de ar indicado: 5ft³/min
Acionamento pneumático
Formas de alumínio com pintura antiaderente
Normatizada NR-10 e NR-12

PTA-4000/72

Altura: 1,85 m
Peso: 370 kg
Largura: 1,00 m
Profundidade: 1,88 m
Área útil: 52 x 72 cm
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C
Controle digital de tempo: 0 a 999 s
Potência: 5.100 W
Tensão elétrica: 220 V ou 380 V trifásico
Consumo de ar por prensagem: 15 litros
Compressor de ar indicado: 5ft³/min
Acionamento pneumático
Formas de alumínio com pintura antiaderente
Normatizada NR-10 e NR-12

PTDA-1000 DUPLA

Altura: 1,52 m
Peso: 700 kg
Largura: 1,84 m
Profundidade: 2,50 m
Área útil: 100 x 145 cm
Controle digital de temperatura: 0° a 255°C
Controle digital de tempo: 0 a 999 s

Potência: 13.000 W
Tensão elétrica: 220 V ou 380 V trifásico
Consumo de ar por prensagem: 36 litros
Compressor de ar indicado: 15ft³/min
Acionamento pneumático
Formas de alumínio com pintura antiaderente
Normatizada NR-10 e NR-12



A constante evolução do mercado e o surgimento de novas tendências fazem necessário aprimorar e desenvolver novos produtos com qualidade, procurando sempre atender e oferecer o que há de melhor no mercado de prensas térmicas. É isso que a **MOGK MÁQUINAS** vem fazendo há mais de 40 anos.



www.mogk.com.br

YouTube  /mogkmaquinas

Fone: +55 47 3323-5844
mogk@mogk.com.br

Rua 2 de Setembro, 2.877 - CEP 89052-505
Blumenau - Santa Catarina - Brasil